

 POWERMATIC® DUTOS E ACESSÓRIOS 25 mm C A PRESSÃO ESTÁTICA POSITIVA OU NEGATIVA	NBR 16401	CONSTRUÇÃO DE DUTO RETANGULAR GALVANIZADO			PERFIL
	BOBINA DE 1200 MM DE LARGURA COMPRIMENTO ACABADO DO DUTO = 1200 mm REVISÃO: 01				
	DIMENSÃO DO DUTO	# 18	# 20	# 22	# 24
100 a 900 mm					PW II SL
901 a 1200 mm				PW II SL	<u>PW II SL</u> TRPN
1201 a 1500 mm			PW II L	<u>PW II SL</u> TRPN	
1501 a 2400 mm			<u>PW II L</u> TRPN		
2401 a 3000 mm	<u>PW II</u> I-PN				
TRJT=TIRANTE NA FLANGE (JUNTA) TRPN = TIRANTE NO CENTRO DO DUTO (PAINEL) I-PN = CANTONEIRA 3/16" X 2" NO CENTRO DO DUTO (PAINEL)					

 POWERMATIC® DUTOS E ACESSÓRIOS 50 mm C A PRESSÃO ESTATICA POSITIVA OU NEGATIVA	NBR 16401		CONSTRUÇÃO DE DUTO RETANGULAR GALVANIZADO		PERFIL
	BOBINA DE 1200 MM DE LARGURA COMPRIMENTO ACABADO DO DUTO = 1200 mm				
	REVISÃO: 01				
DIMENSÃO DO DUTO	# 18	# 20	# 22	# 24	# 26
100 a 700 mm					PW II SL
701 a 900 mm				PW II SL	<u>PW II SL</u> TRPN
901 a 1000 mm			PW II L	<u>PW II SL</u> TRPN	
1001 a 1500 mm		PW II	<u>PW II L</u> TRPN		
1501 a 1800 mm		<u>PW II</u> TRPN			
1801 a 2400 mm	PW II	<u>PW II</u> (2x)TRPN			
2401 a 3000 mm	<u>PW II</u> I-PN				
TRJT=TIRANTE NA FLANGE (JUNTA) TRPN = TIRANTE NO CENTRO DO DUTO (PAINEL) I-PN = CANTONEIRA 3/16" X 2" NO CENTRO DO DUTO (PAINEL)					

 POWERMATIC® DUTOS E ACESSÓRIOS	NBR 16401	CONSTRUÇÃO DE DUTO RETANGULAR GALVANIZADO			PERFIL
		BOBINA DE 1200 MM DE LARGURA COMPRIMENTO ACABADO DO DUTO = 1200 mm REVISÃO: 01			
75 mm C A PRESSÃO ESTATICA POSITIVA OU NEGATIVA					
DIMENSÃO DO DUTO	# 18	# 20	# 22	# 24	# 26
100 a 450 mm					PW II SL
451 a 750 mm				PW II SL	<u>PW II SL</u> TRPN
751 a 900 mm			PW II L	<u>PW II SL</u> TRPN	
901 a 1000 mm			PW II L	<u>PW II SL</u> TRPN	
1001 a 1200 mm		PW II	<u>PW II L</u> TRPN		
1201 a 1500 mm		PW II	<u>PW II L</u> TRPN		
1501 a 1800 mm		<u>PW II</u> TRPN			
1801 a 2400 mm		<u>PW II</u> (2x)TRPN			
2401 a 3000 mm	<u>PW II</u> I-PN				
TRJT=TIRANTE NA FLANGE (JUNTA) TRPN = TIRANTE NO CENTRO DO DUTO (PAINEL) I-PN = CANTONEIRA 2 ½" X 3/16" NO CENTRO DO DUTO (PAINEL)					

 POWERMATIC® DUTOS E ACESSÓRIOS	NBR 16401	CONSTRUÇÃO DE DUTO RETANGULAR GALVANIZADO			PERFIL
		BOBINA DE 1200 MM DE LARGURA COMPRIMENTO ACABADO DO DUTO = 1200 mm REVISÃO: 01			
100 mm C A PRESSÃO ESTATICA POSITIVA OU NEGATIVA					
DIMENSÃO DO DUTO	# 18	# 20	# 22	# 24	# 26
200 a 450 mm					PW II SL
451 a 600 mm				PW II SL	<u>PW II SL</u> TRPN
601 a 750 mm			PW II L		<u>PW II SL</u> TRPN
751 a 900 mm		PW II	PW II L	<u>PW II SL</u> TRPN	
901 a 1000 mm		PW II	<u>PW II L</u> TRPN		
1001 a 1800 mm	PW II	<u>PW II</u> TRPN			
1801 a 2100 mm	<u>PW II</u> TRPN				
2101 a 2400 mm	<u>PW II</u> (2x)TRPN				
2401 a 3000 mm	<u>PW II</u> I-PN				
TRJT=TIRANTE NA FLANGE (JUNTA) TRPN = TIRANTE NO CENTRO DO DUTO (PAINEL) I-PN = CANTONEIRA 2 ½" X ¼" NO CENTRO DO DUTO (PAINEL)					